

Kapcsolóüzemű tápegység

- Túlterhelésvédelem
- Beállítható kimenő feszültség ($\pm 10\%$)
- MTBF: 1.000.000 óra
- Kimeneti feszültség csökkenést jelző LED
- Sínrre pattintható vagy felcsavarozható
- VDE 0160 + védett sorkapcsok



Típusválaszték

Névleges teljesítmény	Névleges kimeneti feszültség			Típus
	5 V	12 V	24 V	
7,5 W	1,5 A	-	-	S82K-00705
	-	0,6 A	-	S82K-00712
	-	-	0,3 A	S82K-00724
15 W	2,5 A	-	-	S82K-01505
	-	1,2 A	-	S82K-01512
	-	-	0,6 A	S82K-01524
30 W	-	2,5 A	-	S82K-03012
	-	-	1,3 A	S82K-03024
50 W	-	-	2,1 A	S82K-05024
100 W	-	-	4,2 A	S82K-10024
240 W	-	-	10 A	S82K-24024

Méretek (mm)		
Szélesség	Magasság	Mélység
37,5	75	65
45	75	91
90	75	91
145	75	91
280	130	134

Figyelem!

Csak az S82K-10024 és S82K-24024 típusú tápegységek kapcsolhatóak párhuzamosan!

Az S82K-10024 és S82K-24024T típusú tápegységek kimeneti feszültség csökkenést jelző relés kimenettel rendelkeznek.

A 240 W-os típusokból csak az S82K-24024T típus rendelkezik feszültség csökkenés jelző LED-del.

Műszaki adatok

Bemenő feszültség		100 ... 230 VAC				100 vagy 230 VAC	
Névleges teljesítmény		7,5 W	15 W	30 W	50 W	100 W	240 W
Környezeti hőmérséklet		- 10 ... + 55 °C					
Hatásfok		70 % (5 V) 84 % (24 V)					
Bemenet	Üzemi feszültség	85 ... 264 VAC				85...132, 200...260 VAC	
	Frekvencia	47 ... 450 Hz					47...63 Hz
	Névleges áramfelvétel	0,25 A max.	0,45 A max.	0,9 A max.	1,3 A max.	2,5 A max.	5 A max.
	Névleges bekapcsolási áram	30 A max.			50 A max.		
	Zavarszűrő	beépítve					
Kimenet	Kimeneti feszültségtartomány	Névleges kimeneti feszültség ± 10%					
	Kimeneti hullámosság	2 % pp max.					
	Bemeneti feszültség függőség	0,5 % max.					
	Terhelés ingadozás függőség	1,5 % max.					
	Hőmérséklet-koefficiens	0,05 % / °C					
	Éledési idő	1000 ms max.					
	Puffer	20 ms min.					